

# KENTAVROS<sup>e</sup>



*follow us*   

Αυτόματα - προγραμματιζόμενα  
 τάμπερ ατμών \*

Automatic - programmable  
 steam extraction damper \*

Σωληνωτές αντιστάσεις  
 με εγγύηση εφ' όρου ζωής  
 Armoured heating elements  
 with lifetime warranty

Standard Χειριστήρια αφής με 50  
 προγράμματα 2 φάσεων ψησίματος  
 Οθόνες αφής 7" με 100 προγράμματα  
 έως 5 φάσεων ψησίματος \*\*

Έλεγχος μέσω cloud  
 Standard touch controls  
 with 50 - 2 phases programmes

7" Touch screen control with  
 100 - 5 phases programmes \*\*  
 Cloud control

Βαλβίδες εκτόνωσης ατμών  
 Steam relief valves

Ατμοδότηση αυτόνομη  
 προγραμματιζόμενη,  
 σε κάθε θάλαμο

Programmable, independent  
 steam injection for each deck

Πρόσψη από inox 304  
 Front and doors Made of inox 304



eco Σύστημα λειτουργίας με  
 50% της ισχύος  
 eco Reduced power system  
 for operation at 50% power

Αυτόματος LED φωτισμός  
 με το άνοιγμα της πόρτας  
 (για inox πορτες)  
 Automatic LED lighting  
 (for inox doors opening)

Ανεξάρτητοι θάλαμοι  
 με ξεχωριστές θερμοκρασίες  
 πατώματος και οροφής  
 Independent decks  
 with top and floor  
 temperature regulation

Ενεργή & παθητική ψύξη  
 ηλεκτρολογικού πίνακα  
 Active & passive cooling  
 for the electric board

Ηχητική & οπτική ειδοποίηση  
 χρόνου ψησίματος  
 Audible and visual signal  
 for baking time control

\* Pro models  
 \*\* Elite models



Remote  
 update



Tele  
 assistance



Remote  
 management



Cloud  
 notifications



Hierarchical  
 accounts



Remote  
 backup

Τύπος Type	Επιφάνεια Surface (m <sup>2</sup> )	Αριθμός Θαλάμων Decks	Τελάρα Setters	Εσωτερικές Διαστάσεις (cm) Internal dimensions			Εξωτερικές Διαστάσεις (cm) External dimensions			Ισχύς (kw) Power		Βάρος (Kg) Weight			
				Πλάτος Width	Μήκος Length	Υψος Height	Πλάτος Width	Μήκος Length	Υψος Height	Μειωμένη Reduced (eco)	Πλήρη Full				
EM 70/16/3	3,4	3	3	70	160	18	136	245	220	14	22	1400			
EM 70/20/3	4,2				200					136	285	17	27	1510	
EM 12/16/3	5,8				6					120	160	185	245	20	34
EM 12/20/3	7,2		200	185							285	25	45	1970	
EM 18/16/3	8,6		9	180							160	245	245	26	49
EM 18/20/3	10,8				200					245	285	33	63	2360	
EM 70/16/4	4,5	4	4	70	160	18	136	245	220	17	30	1470			
EM 70/20/4	5,6				200					136	285	21	35	1730	
EM 12/16/4	7,7				8					120	160	185	245	26	47
EM 12/20/4	10,0		200	185							285	32	59	2250	
EM 12/24/4	11,5		240	185							325	32	64	2450	
EM 18/16/4	11,5		12	180	160					245	245	33	65	2460	
EM 18/20/4	14,4				200	245	285	42	82	2660					
EM 18/24/4	17,3				240	245	325	51	100	2930					
EM 70/16/5	5,6		5	5	70	160	18	136	245	230	22	37	1700		
EM 70/20/5	7					200					136	285	26.5	44	2000
EM 12/16/5	9,6					10					120	160	185	245	33
EM 12/20/5	12,0			200	185							285	40	71	2700
EM 18/16/5	14,4	15		180	160							245	245	42	79
EM 18/20/5	18				200	245					285	53	100	3200	